



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG

Proposta Inicial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018



LOTE: 1

Fornecedor - ID 7897 ME/EPP Data: 19/10/2018 16:24:48 - Situação do lote: Classificada

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|--|----------|----------------|----------------|
| 1 | 8000.00 | SC | REPARADOR ASFÁLTICO USINADO A QUENTE APLICADO A FRIO, para restauração de pavimentos, fabricado com agregados e derivados de compostos betuminosos, possuindo em sua composição aditivo vinílico e polímeros de borracha da reciclagem de pneus, composto de: ? Emulsão asfáltica Catiônica; ? Agregados Mineraiis atendendo a faixa "C" do DNIT, com índice de vazios de 5 a 15% quando totalmente adensado (corpo de prova); ? Elastômeros de aditivo para mistura asfáltica 100% concentrada; ? Pó de borracha da reciclagem de pneus; ? Aditivo para mistura asfáltica; ? Polímero vinílico a base de látex; ? Composto betuminoso incorporado em filer ao agregado mineral da massa ? Resultado mínimo de 900KGF para estabilidade, conforme critérios do Ensaio Marshall DNER – ME 107/94 (Características de Marshall), atestado por órgão competente ? Não ser um produto inflamável, conforme critérios do Ensaio de Ponto de Fulgor e Teste de Flamabilidade, atestados por instituto credenciado junto ao INMETRO. OBS: O produto fornecido deverá ser embalado em sacos com peso unitário de 25 kg comprovados pela impressão e identificação na embalagem; contendo impresso o nome do fabricante e/ou distribuidor autorizado, CNPJ e Inscrição Estadual do mesmo; modo de utilização impresso em forma de texto e figura ilustrativa, bem como as restrições de aplicação, impresso e de fácil visibilidade na embalagem o limite e empilhamento afim de não danificar o produto. Deverá conter na embalagem o mês/ano de fabricação e de validade do produto; embalagens devem ser recicláveis, contendo o símbolo universal do mesmo impresso no corpo da embalagem e em local visível. Validade do produto para armazenar por período igual ou superior a 18 (dezoito) meses sem perda de qualidade. Aplicáveis a todos os fins de pavimentação flexível ou restauração dos mesmos. Para aplicação a frio. | Tapfácil | 19,89 R\$ | 159.120,00 R\$ |

Fornecedor - ID 35689 ME/EPP Data: 22/10/2018 10:47:07 - Situação do lote: Classificada

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------|-----------|-------|----------------|-------------|
|------|--------|-------|-----------|-------|----------------|-------------|

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|---|----------------------------|----------------|----------------|
| | 8000.00 | SC | REPARADOR ASFÁLTICO USINADO A QUENTE APLICADO A FRIO, para restauração de pavimentos, fabricado com agregados e derivados de compostos betuminosos, possuindo em sua composição aditivo vinílico e polímeros de borracha da reciclagem de pneus, composto de: ? Emulsão asfáltica Catiônica; ? Agregados Minerais atendendo a faixa "C" do DNIT, com índice de vazios de 5 a 15% quando totalmente adensado (corpo de prova); ? Elastômeros de aditivo para mistura asfáltica 100% concentrada; ? Pó de borracha da reciclagem de pneus; ? Aditivo para mistura asfáltica; ? Polímero vinílico a base de látex; ? Composto betuminoso incorporado em filer ao agregado mineral da massa ? Resultado mínimo de 900KGF para estabilidade, conforme critérios do Ensaio Marshall DNER – ME 107/94 (Características de Marshall), atestado por órgão competente ? Não ser um produto inflamável, conforme critérios do Ensaio de Ponto de Fulgor e Teste de Flamabilidade, atestados por instituto credenciado junto ao INMETRO. OBS: O produto fornecido deverá ser embalado em sacos com peso unitário de 25 kg comprovados pela impressão e identificação na embalagem; contendo impresso o nome do fabricante e/ou distribuidor autorizado, CNPJ e Inscrição Estadual do mesmo; modo de utilização impresso em forma de texto e figura ilustrativa, bem como as restrições de aplicação, impresso e de fácil visibilidade na embalagem o limite e empilhamento afim de não danificar o produto. Deverá conter na embalagem o mês/ano de fabricação e de validade do produto; embalagens devem ser recicláveis, contendo o símbolo universal do mesmo impresso no corpo da embalagem e em local visível. Validade do produto para armazenar por período igual ou superior a 18 (dezoito) meses sem perda de qualidade. Aplicáveis a todos os fins de pavimentação flexível ou restauração dos mesmos. Para aplicação a frio. | FALTO RAPIDO USINA DO VALE | R\$ 26,00 | R\$ 208.000,00 |



Fornecedor - ID 7713 ME/EPP Data: 22/10/2018 14:21:29 - Situação do lote: Classificada

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------|-------|---|-------------|----------------|----------------|
| 1 | 8000.00 | SC | REPARADOR ASFÁLTICO USINADO A QUENTE APLICADO A FRIO, para restauração de pavimentos, fabricado com agregados e derivados de compostos betuminosos, possuindo em sua composição aditivo vinílico e polímeros de borracha da reciclagem de pneus, composto de: ? Emulsão asfáltica Catiônica; ? Agregados Minerais atendendo a faixa "C" do DNIT, com índice de vazios de 5 a 15% quando totalmente adensado (corpo de prova); ? Elastômeros de aditivo para mistura asfáltica 100% concentrada; ? Pó de borracha da reciclagem de pneus; ? Aditivo para mistura asfáltica; ? Polímero vinílico a base de látex; ? Composto betuminoso incorporado em filer ao agregado mineral da massa ? Resultado mínimo de 900KGF para estabilidade, conforme critérios do Ensaio Marshall DNER – ME 107/94 (Características de Marshall), atestado por órgão competente ? Não ser um produto inflamável, conforme critérios do Ensaio de Ponto de Fulgor e Teste de Flamabilidade, atestados por instituto credenciado junto ao INMETRO. OBS: O produto fornecido deverá ser embalado em sacos com peso unitário de 25 kg comprovados pela impressão e identificação na embalagem; contendo impresso o nome do fabricante e/ou distribuidor autorizado, CNPJ e Inscrição Estadual do mesmo; modo de utilização impresso em forma de texto e figura ilustrativa, bem como as restrições de aplicação, impresso e de fácil visibilidade na embalagem o limite e empilhamento afim de não danificar o produto. Deverá conter na embalagem o mês/ano de fabricação e de validade do produto; embalagens devem ser recicláveis, contendo o símbolo universal do mesmo impresso no corpo da embalagem e em local visível. Validade do produto para armazenar por período igual ou superior a 18 (dezoito) meses sem perda de qualidade. Aplicáveis a todos os fins de pavimentação flexível ou restauração dos mesmos. Para aplicação a frio. | Instant pav | 26,00 R\$ | 208.000,00 R\$ |